

# ALL WEATHER COOLANT

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ALL WEATHER COOLANT** είναι έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό διάλυμα, που παρέχει προστασία ενάντια στο ψύχος και τη διάβρωση. Ελεύθερο από βλαβερά πρόσθετα όπως τα νιτρικά άλατα, οι αμίνες και τα φωσφορικά άλατα.

Για την τέλεια λειτουργία των υδρόψυκτων μηχανών εσωτερικής καύσης, ο κινητήρας και το σύστημα ψύξης θα πρέπει να προστατευθούν καταλλήλως ενάντια στη διάβρωση και στις φθορές από το ψύχος. Γι' αυτόν τον σκοπό προστίθεται το ψυκτικό υγρό.

Το **ALL WEATHER COOLANT** παρέχει στο χρήστη τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Αντιψυκτική προστασία
- Προστασία ενάντια στο βρασμό
- Αναμιξιμότητα
- Συμβατότητα με τις τσιμούχες (δεν τις φθείρει)
- Σταθερότητα σε σκληρό νερό

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **ALL WEATHER COOLANT** παρέχει προστασία στο ψύχος και τη διάβρωση, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Συνιστάται η χρήση **ALL WEATHER COOLANT** ως έχει για αντιψυκτική προστασία έως και τους  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## ΠΡΟΤΥΠΑ

Το **ALL WEATHER COOLANT** πληροί τη Βρετανική Προδιαγραφή BS6580:2010 καθώς επίσης και τη Γαλλική AFNOR R15-601. Το ψυκτικό υγρό επίσης πληροί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ASTM D3306 και SAE J1034.

ALL WEATHER COOLANT	Χαρακτηριστικά
pH	Τυπικά 8.4
Ιδιότητες αφρίσματος στους $88^{\circ}\text{C}$ → χρόνος διακοπής	50ml το μέγιστο τυπικά <5sec
Σημείο πάγου, αρχική κρυστάλλωση, ASTM D1177	$-18^{\circ}\text{C}$
Χαρακτηριστικά δημιουργίας υπολειμμάτων (staining)	Καμία επίδραση