

Aegean Grease Ca2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΑΕΓΕΑΝ GREASE Ca2** είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας, γενικής χρήσης γράσο βάσεως ασβεστίου, που παρέχει εξαιρετικές ιδιότητες αντίστασης στο νερό σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 ° C έως + 70 ° C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **ΑΕΓΕΑΝ GREASE Ca2** συνιστάται σαν γράσο γενικής χρήσης για τη λίπανση σασί αυτοκινήτων, αγροτικά μηχανήματα, ρουλεμάν που εργάζονται σε χαμηλές ταχύτητες και ελαφριά φορτία , γερανούς, χορτοκοπτικές μηχανές, βιομηχανικά εργαλεία κλπ. Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί σε κεντρικά συστήματα και σε εφαρμογές που απαιτούν ένα γράσο ανθεκτικό στην απόπλυση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **ΑΕΓΕΑΝ GREASE Ca2** μπορεί να εφαρμοστεί για χειρός ή με αντλία γράσου. Όπως με όλα τα γράσα που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, ελέγξτε τη συμβατότητα με το γράσο που έχει εφαρμοστεί προηγουμένως και σε περίπτωση που απαιτείται απομακρύνετε το παλαιό γράσο από το ρουλεμάν πριν από την εφαρμογή. Μην υπερ-λιπαίνετε τα ρουλεμάν. Εφαρμόστε την ποσότητα του λίπους που συνιστώνται από τον κατασκευαστή των ρουλεμάν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το **ΑΕΓΕΑΝ GREASE Ca2** υπερκαλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- ASTM D-4950 LA/GA • DIN 51825 KD2C-20

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ικανότητα στην απόπλυση.
- Πρόληψη από σκουριά και τη διάβρωση.
- Εφαρμόζεται εύκολα.
- Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Aegean Grease Ca2		Method	
Soap Base		Calcium	
Color		Yellow	
Texture		Smooth	
NLGI Grade	Grade	2	
Work Penetration at 25 °C, 0.1 mm	ASTM D-217	265-295	
Dropping Point, °C	ASTM D-2265	100	
Working Temperature, °C	- 20 έως + 70		

Οι πληροφορίες που παρέχονται στα τυπικά δεδομένα δεν συνιστούν προδιαγραφή, αλλά είναι ένδειξη με βάση την τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστούν από την παραγωγή μέσα στα επιτρεπόμενα όρια ανοχής & επιφυλάσσεται για τροποποιήσεις.
Αυτό αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και πληροφορίες που περιέχονται σε προηγούμενα φυλλάδια.