

# **ΑΕΓΕΑΝ GREASE L 2**

---

## **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το ΑΕΓΕΑΝ GREASE L 2 είναι γράσο πολλαπλών χρήσεων υψηλής ποιοτικής στάθμης. Είναι ενισχυμένο με ειδικό πακέτο προσθέτων ώστε να εξασφαλίζει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες και άριστη λειτουργία κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας και για μακρά διαστήματα αποθήκευσης.

## **ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Υψηλή αντίσταση στην απόπλυση με νερό, οξέα ή βάσεις.
- Ανθεκτικότητα στις θερμοκρασιακές καταπονήσεις.
- Ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα χρήσεων.
- Παρέχει αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση

## **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Το ΑΕΓΕΑΝ GREASE L 2 συνιστάται ως γράσο πολλαπλών χρήσεων με ιδιαίτερα αποτελεσματικές λιπαντικές και προστατευτικές ιδιότητες σε ένα ευρύτατο θερμοκρασιακό φάσμα [από -30 οC έως + 130 οC ] και για ταχύτητες εδράνων από 500 έως 6000 rpm όπου εμφανίζονται προβλήματα ισχυρών κρουστικών φορτίων.

## **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Το ΑΕΓΕΑΝ GREASE L 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επάλειψη, με χειροκίνητο γρασαδόρο ή μέσω αυτόματου κεντρικού συστήματος λίπανσης. Αν το γράσο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ελέγξτε τη συμβατότητα με το προηγούμενο και εφόσον κριθεί απαραίτητο, καθαρίστε το έδρανο πριν από την εφαρμογή. Κατά τη λίπανση μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα γράσου από αυτήν που συνιστά ο κατασκευαστής

## **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το ΑΕΓΕΑΝ GREASE L 2 υπερκαλύπτει την προδιαγραφή:  
DIN 51826  
DIN 51825 K2N-30  
ISO 6743/9 L-XBCEA

## ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΕΓΕΑΝ GREASE L 2		ΜΕΘΟΔΟΣ	
Βάση Σάπωννα	Λίθιο		
Χρώμα	Κεχριμπαρί		
Υφή	Λεία		
Κατηγορία Βάση NLGI	ΚΑΤΑΤΑΞΗ	2	
Κατεργασμένη Διείσδυση στους 25 οC, 0.1 mm	ASTM D-217	265 – 295	
Σημείο Στάξης, οC	ASTM D-2265	190	
Θερμοκρασία Χρήσης, οC	- 30 έως + 130		

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή