

Velox Ultra GT

SAE 10W-40

High Performance Synthetic Technology Engine Oil for Passenger Cars

Περιγραφή

Το **VELOX ULTRA GT SAE 10W-40** είναι ένα κορυφαίας ποιότητας και συνθετικής τεχνολογίας, πολύτυπο λάδι κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων, βενζίνης, πετρελαίου, ή LPG το οποίο παράγεται από ειδικά συνθετικά βασικά λάδια και επιλεγμένα βελτιωτικά προσθετά υψηλής απόδοσης, τα οποία παρέχουν στο λάδι εξαιρετικά μεγάλη σταθερότητα στη διατήρηση της ποιοτικής του στάθμης.

Πλεονεκτήματα

Το **VELOX ULTRA GT SAE 10W-40** αποτελεί εγγύηση όχι μόνο για την απόδοση του κινητήρα αλλά και για την προστασία του από φθορές και βλάβες, μειώνοντας το κόστος συντήρησης και επισκευών.

Με το **VELOX ULTRA GT SAE 10W-40** στον κινητήρα οι ανάγκες για συμπλήρωμα λαδιού μειώνονται στο ελάχιστο.

Το **VELOX ULTRA GT SAE 10W-40** εξασφαλίζει:

- Καθαρό κινητήρα.
- Αντοχή λιπαντικού σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.
- Οικονομία στο καύσιμο.
- Προστασία του κινητήρα καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε όλες τις και σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.
- Εύκολο ξεκίνημα του κινητήρα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν του -25°C .

Οφέλη

- Κορυφαία καθαρότητα στον κινητήρα.
- Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων.
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού.
- Προστασία από τη φθορά και το φράξιμο.

Προδιαγραφές :

| | |
|---------------|---------|
| ACEA | API |
| MERCEDES-BENZ | VW-AUDI |
| FIAT | |



Εφαρμογές

Το **VELOX ULTRA GT 10W-40** έχει σχεδιαστεί για όλους τους σύγχρονους κινητήρες μεγάλης ιπποδύναμης, συμπεριλαμβανόμενων και των τελευταίας τεχνολογίας κινητήρων επιβατικών, SUV και ελαφρών φορτηγών, βενζίνης, πετρελαίου ή LPG.

Εγκρίσεις & Προδιαγραφές

Το **VELOX ULTRA GT 10W-40** έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων :

Εγκρίσεις (Approvals):
MB-Approval 229.3

Προδιαγραφές (Performance):
API: SN/SM/CF, ACEA: A3/B4, A3/B3, MB-Approval 229.3, MB:229.1, VW-Audi: 502.00/505.00

Τυπικά Χαρακτηριστικά

| Test | Method | Typical Value |
|--|--------------|---------------|
| Βαθμός Ιξώδους | SAE J300 | 10W-40 |
| Πυκνότητα @15 °C Kg/L | ASTM D4052 | 0.864 |
| Σημείο Ανάφλεξης (°C) | ASTM D92 | 230 |
| Κιν. Ιξώδες @ 40 °C (cSt) | ASTM D7042 | 100.4 |
| Κιν. Ιξώδες @ 100 °C (cSt) | ASTM D7042 | 14.28 |
| Δείκτης Ιξώδους | ASTM D2270 | 146 |
| Δυναμικό Ιξώδες C.C.S @-25 °C mPas*s | ASTM D 5293 | 6311 |
| Σημείο Ροής °C | ASTM D6892 | -33 |
| Αφρισμός Seq I (ml) | ASTM D892 | 0/0 |
| Αφρισμός Seq II (ml) | | 0/0 |
| Αφρισμός Seq III (ml) | | 0/0 |
| Αφρισμός Seq IV (ml) | ASTM D6082 | 30/0 |
| Ολικός Βαθμός Βάσεων (TBN) mg KOH/g | ASTM D2896 | 11.16 |
| Ιξώδες σε θερμοκρασία Οριακής άντλησης (MRV) @-30 °C | ASTM D 4684 | 48780 |
| Ιξώδες Υψηλού Ρυθμού Διάτμησης (HTHS), @ 150°C και 10 ⁶ s ⁻¹ mPas (cP) | CEC-L-036-90 | 3.80 |
| Απώλεια Εξάτμισης (Noack) max, 1h @ 250°C | ASTM D5800 | 11.2 |
| Θεική τέφρα % κ.β | ASTM D874 | 1.11 |

Τα δεδομένα δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω είναι τυπικά και δεν αποτελούν προδιαγραφή, αλλά ένδειξη που βασίζεται στην τρέχουσα παραγωγή και μπορεί να επηρεαστεί από τις επιτεπόμενες ανοχές παραγωγής.

Η Aegean Oil AE μπορεί να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμής. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαταστήσουν όλα τα προηγούμενα, επομένως βεβαιωθείτε ότι ανατρέχετε στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Τεχνικού Φύλλου Δεδομένων (TDS)
 Αποποίηση ευθύνης: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (TDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι μόνο ενδεικτικά. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζονται ρητά στο παρόν TDS. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαλήθευση ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή του χρήστη. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, φροντίστε να προστατεύετε το περιβάλλον και να ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Aegean. Εάν χρειάζεστε SDS ή οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Aegean, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aegeanoil.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τη σύσταση του κατασκευαστή του αρχικού εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησής του πελάτη.